



IZJAVA O SVOJSTVIMA

u skladu s Aneksom III Uredbe (EU) br. 305/2011
br. IZONIL HARD C-020

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda: IZONIL HARD C - 020
2. Namjena/namjene: Tvornički izrađeni mort za žbukanje za opće namjene (GP) – grubi (prikladno i za renoviranje i hidroizolaciju)
3. Proizvođač: MASTER BUILDER, s.r.o. Športová 334, Chotín 946 31, Slovačka (SK)
4. Ovlašteni predstavnik: --
5. Sustav/i AVCP-a (ocjenjivanje i provjera stalnosti sustava performansi): sustav 4
6. Usklađena norma: EN 998-1: 2016
7. Deklarirana svojstva:

Osnovne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2 – s1, d0	EN 998-1: 2016
Suha nasipna gustoća stvrdnutog morta [kg/m ³]	1600 ± 100	
Prionjivost stvrdnutog morta na podlogu [N.mm ⁻²]	≥ 0,3 FP a)	
Kapilarna apsorpcija vode [kg/m ²] (R-obnova)	≥ 0,3 nakon 24 h	
Kapilarna apsorpcija vode [kg/m ² .min ^{0,5}]	W _c 2	
Koeficijent propusnosti vodene pare [μ]	≤ 8	
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana [N.mm ⁻²]	CS IV	
Prodor vode nakon kapilarne apsorpcije vode [mm]	≤ 1	
Toplinska vodljivost [W/m.K] – tab.vrijednost	≤ 0,45 (P=50%)	
Trajnost (koeficijent smrzavanja / odmrzavanja nakon 10 ciklusa)	Min. 0,85	
Indeks specifične aktivnosti radionuklida	< 1	

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili posebna tehnička dokumentacija: ---

Svojstva proizvoda navedena iznad su u skladu sa skupom deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog iznad.

Potpisano za i u ime proizvođača:

U Chotínu 24.06.2019. godine

/svojeručni potpis/ /kvadratni pečat/

Katarína Švarbová,
izvršna direktorica MASTER BUILDER, s.r.o.



Potvrđujem da ovaj prijevod u potpunosti odgovara originalu, koji je sastavljen na engleskom jeziku.
Sarajevo, 25.08.2023.

Dnevnik br. I

Stalni sudski tumač za engleski jezik - Amra Pušina

www.prevedi24.ba; info@prevedi24.ba; Tel: 0038762905444; Faks: 0038733296701

